



REFLOW CLEANER 94

Čisticí kapalina na vodní bázi určená pro ruční čištění pájecích zařízení s nižším stupněm kontaminace.

Ready-mix, určený k přímému použití.

Účinný pro většinu typů tavidel.

Vyvinutý pro oblasti s běžným stupněm znečištění. Minimální zápach, vysoká kompatibilita se slitinami na bázi hliníku.



MANUAL
cleaning

Doporučená oblast použití

Odstraňování zbytků tavidla, prachu a mastnoty z pájecích pecí, strojů pro pájení vlnou a z dalších kontaminovaných povrchů.

Návod k použití

Před prvním použitím otočte trysku ručního postřikovače z polohy STOP o 90 °. Naneste dostatečné množství na čišťenou plochu, počkejte několik minut a zbytky otřete hladkým kusem látky. V případě potřeby postup opakujte.



WATER
based

Informace o produktu

- Postřikovač vytváří „aktivní pěnu“, která zůstává na svislých částech zařízení po delší dobu
- Nezanechává žádné zbytky ani zápach
- Může být aplikován na horké povrchy
- Šetrný k životnímu prostředí, biodegradabilní
- Vysoká kompatibilita se slitinami na bázi hliníku



AF
active foam

Fyzikálně chemické vlastnosti kapaliny

Vzhled:	jednofázová čirá kapalina
Zápach:	citrusový
Hodnota pH:	11,8
Obsah VOC látek:	34 %
Bod vzplanutí:	nehořlavý
Hustota při 25 °C:	1,00 kg/l

Technická podpora

Pro zavedení a nastavení procesu, optimalizaci a řešení procesních problémů nebo potřeby trial testu kontaktujte DCT specialistu na www.dct.cleaning



Datum vydání:

02. 03. 2020

Před použitím čtěte bezpečnostní list.

Ověřte si kompatibilitu v případě kontaktu kapaliny s chemicky málo odolným materiálem.



REFLOW CLEANER 94

General information



Balení

1 L láhev; 5, 10 a 25 L kanystr



Doprava

UN číslo: není

Třída nebezpečnosti pro přepravu: není



Manipulace

Během manipulace používejte ochranné nitrilové rukavice.

Před použitím je nutné kanystr vždy řádně promíchat.



Skladování

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech v rozmezí teplot 5 – 25 °C.



Doba použitelnosti

Minimální doba použitelnosti je 5 let od data výroby.

Zbytky přípravku znehodnocené používáním předat k likvidaci osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Upozornění

Zabarvení kapaliny do žluta až hněda je způsobeno změnou teplot, působením světla a vzduchu. Tento jev je běžný, není na závadu a nijak nemění vlastnosti výrobku.

Doplňující informace

Produkt splňuje požadavky RoHS a REACH, je biodegradabilní, neobsahuje žádné halogenované sloučeniny.



RoHS
Compliant



REACH
SVHC



BIODEGRADABLE



Jsme certifikováni v systému řízení kvality celosvětově prestižní společností **LLOYD'S**.

Datum vydání:

02. 03. 2020

Před použitím čtěte bezpečnostní list.

Ověřte si kompatibilitu v případě kontaktu kapaliny s chemicky málo odolným materiálem.